


27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

VENUS 64

VENUS EN 2,80 P COL.64

40°C 104°F

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

BEDLINEN
Ropa de cama





FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

EASY CLEAN
Fácil limpieza



TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	110 / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**54078200**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**33.0**	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES80% CO20%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**3.09** / 105	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**9.48** / 294.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**20000**	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	**4-5**	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**5**	UNE EN ISO 105-B02
	4	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)		UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**2**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**0.5**	UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	BS 5852-1