



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

# VANIABLACK 62

## VANIABLACK 2.80 FR DIG.62

**CURTAINS**
Cortinas

**FIRE RETARDANT**
EN 13773:2003
NFPA 701
BS 5867-2

**BLACK OUT**
Ocultante

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

*** SPECIAL MAINTENANCE / MANTENIMIENTO ESPECIAL** = IRON ONLY ON THE TEXTILE SIDE / PLANCHAR SOLO POR LA CARA TEXTIL

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **WIDTH (inches)** / ANCHO (cm) | **110** / 280 | |
| **HS CODE** / PARTIDA ARANCELARIA | **59039099** | |
| **ROLL LENGTH (yd)** / TAMAÑO PIEZA (mts) | **33.0** / 30 | |
| **COMPOSITION** / COMPOSICION | **PES100%//BACKING ACRYLIC 100%** | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | **11.48** / 390 | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | **35.22** / 1092.00 | |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | **5** | UNE EN ISO 105-B02 |
| **COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-C06 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 13773:2003 | **C-1** | UNE EN 13773:2003 |
| **OPACITY (%)** / OPACIDAD (%) | **100** | NF G 07-162 / TAPPI T425 |