


27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23.3 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 16 inches - 40 cm

COCO SUNSET

COCO 1,40 POLIPIE C.SUNSET

DAMP CLOTH CLEAN
Limpieza trapo húmedo

OUTDOOR
Exterior-jardín

UPHOLSTERY
Tapicería

CUSHIONS
Cojines

STAIN RESISTANT
Antimanchas

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

EASY CLEAN
Fácil limpieza

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

*** SPECIAL MAINTENANCE / MANTENIMIENTO ESPECIAL** = / NO UTILIZAR DISOLVENTES NI ALCOHOL

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**55** / 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**39211200**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**33.0** / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PVC84% PES12% ResinaPAN4%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**17.07** / 580	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**26.19** / 812.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**>45000**	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	**5**	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / S.LUZ A LA INTEMPERIE (grados)	**6-7**	UNE EN ISO 105-B04
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-X12
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)	**360**	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	**150**	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)	**23**	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**26**	UNE EN ISO 13937-3
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	BS 5852-1